

# $\sqrt{\text{Mynotes}}$

---

Table 1: Mynotes

Name of contribution:	<b>Mynotes</b>
Version number:	Sun Sep 6 00:11:28 2009
Author's name:	Matthias Borck-Elsner
Author's email:	matthias@kleinesnetzwerk.net
Location on CTAN:	/
Summary description:	Flexible Notes in tables and documents, like footnotes and endnotes.
License type:	lppl
Announcement text:	sty. file to place notes in tables and list them, similar to endnotes and footnotes
<hr/>	
Deutsch	<b>Mynotes</b> setzt beliebige Anmerkungen im Text und führt diese später zusammen. Dabei können Noten anderer Bearbeiter zusammengefasst und ein- und ausgeblendet werden. Ein bekannter Fehler, den ich noch nicht beseitigen konnte ist, dass eine Fehlermeldung produziert wird, wenn keine <code>/mynote</code> eingegeben ist und trotzdem der Schlussbefehl <code>/themynotes</code> eingegeben wurde.
Beispiel:	Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duodolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no seatakimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit <sup>1</sup> Im normalen Text <sup>2</sup> amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam. Das Zusatzpaket <code>/nonotes</code> (in <code>/mynotes</code> enthalten) erlaubt es, alle anderen (Fußnoten Endnoten etc) zusammenzufassen und gesondert anzuzeigen, d.h. sie werden im Text unterdrückt. Dazu gibt man in der Präambel <code>/let /endnotes=/nonotes</code> ein

## mynotes

<sup>1</sup>\*

<sup>2</sup>Im normalen Text